

SWICCH[®]



TRATAMIENTO PARA DIESEL

TRATAMIENTO PARA DIÉSEL

DESCRIPCIÓN:

Es un producto de la más alta tecnología para mejorar las propiedades del diésel. Mediante su fórmula comprobada logra proteger el sistema de inyección, mejorar el rendimiento y reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

PROPIEDADES

- Incrementa el índice de cetano (3 a 4 puntos)
- Limpia el sistema de inyección (excede Cummins N14 y L10).
- Dispersa el agua en el combustible previniendo daño a sistemas de inyección.
- Recomendado por OEM's.
- Mejora el rendimiento.
- Reduce opacidad del humo y emisiones contaminantes.
- Previene el crecimiento de alga y bacteria.

DOSIFICACIÓN:

Agregar el tratamiento a diésel SWICCH antes del combustible para asegurar una mezcla homogénea.



CLIMA Templado	30 ml. por cada 120 lts. de diésel
CLIMA Tropical	30 ml. por cada 60 lts. de diésel
CLIMA Extremo	30 ml. por cada 40 lts. de diésel

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en www.swicch.com